


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Hradiště
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0030.01	
Název obce:	Hradiště	
Kód obce (IČOB):	04745 (566179)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021	
Název OPOU2:	Domažlice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0030.01	Hradiště	04745	566179

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Hradiště (415 - 434 m n.m.) se nachází 8 km východně od Domažlic. Převažuje starší obyvatelstvo, zástavba je též staršího původu. V obci žije 200 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Hradištský potok. Obec Hradiště se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Hradiště je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je provozovaný firmou Praves s.r.o. Zdrojem je vrt HV 1 s průměrnou kapacitou 0,7 l/s. Čerpadlo má výkon 0,6 l/s a jeho dopravní výška je 80 m. Vodojem je zemní jednokomorový 1 x 50 m³ (469,90 – 464,30 m n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. Při poruše čerpadla je zásoba vody ve vodojemu na cca 2 dny. Přírodní řady jsou z rPE DN 50 délky 0,49 km a z PVC 110 délky 0,639 km. Rozvodná vodovodní síť je z PVC DN 90 a 110 délky 0,856 resp. 0,934 km. Přípojek je 77 kusů délky 0,333 km. Tlak vody v rozvodech 0,055 – 0,04 MPa.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Hradiště systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 12km
Užitkovou vodou – Hradištský potok, požární nádrž cca 5 000 m³

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hradiště má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septičích, napojeno 75 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 2,2 km. Vybudována je převážně z betonových netěsněných trub DN 400 až DN 600, je mělce uložena, svým provedením nevyhovující současným normám. V části Brandýs přivádí do obce extravilánové vody, takže dochází k zanášení splaveninami. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny čtyřmi výustěmi buď přímo, nebo přes bezejmennou vodoteč, do Hradištského potoka. Odpadní vody od 15 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na čistírnu odpadních vod v Domažlicích. Nová obytná zóna (14 stavebních parcel) má vybudovanou oddělenou kanalizaci. Cca 10 % obyvatel převážně v nových RD má DČOV. Jednotná kanalizace odvádí cca 90 % dešťových vod do vodotečí. Zbývající

dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie odkanalizování přistoupila obec k vybudování nové splaškové kanalizace a centrální ČOV s vypouštěním do Hradištského potoka. Touto změnou obec vyřeší cca 95 % obyvatel. Dešťové vody budou odváděny stávající kanalizací.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.