


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Milavče
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0046.01	
Název obce:	Milavče	
Kód obce (IČOB):	09450 (553948)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021	
Název OPOU2:	Domažlice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0046.01	Milavče	09450	553948

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Milavče (389 - 410 m n.m.) se nalézá 5 km severovýchodně od Domažlic 8 km jižně od Horšovského Týna. V obci jsou rodinné domy a družstevní byty. V obci je 413 trvale bydlících obyvatel. Plánuje se nová výstavba několika obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 425 obyvatel. Recipientem je řeka Zubřina. Obec Milavče se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- rozhodnutí referátu životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových OUDO/4521/200/ŽP ze dne 7.3.2000

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Milavče je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem je firma Praves s.r.o. Obec je připojena na skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Jako akumulace slouží ČS Milavče 200 m³ (432,00 m n.m.), ze které je obec zásobena gravitačně. Akumulace je ve správě CHVaK a.s., vodovodní síť v obci je ve správě firmy Praves s.r.o. Přívodní řad je z PVC DN 160, délky 0,493 km. Rozvodná vodovodní síť je vystavěna z PVC (DN 90 – 160), celkové délky 2,595 km. Přípojek je 71 kusů celkové délky 0,891 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Milavče pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 5 km
Užitkovou vodou – řeka Zubřina

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci Milavče byla v roce 2009 vybudována nová oddílná stoková síť zakončená mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod.

Do hlavní kmenové stoky PVC DN 250 délky 0,66 km, jsou postupně připojeny sběrače PVC DN 250 mm, v celkové délce 1,05 km. Z východní části obce - „Božkovy“, odvádí odpadní vody stoka „B“, délky 0,6 km. Na stokové síti jsou dvě odlehčovací šachty, oddělující vody z původních jednotných kanalizací (r.v. 1988-2004), dešťové vody jsou vyústěny do toku řeky Zubřiny. Z jižní části obce jsou odpadní vody svedeny do čerpací stanice, odtud

výtlačným potrubím PE DN 80 mm do gravitační stoky.

Pro lokalitu 8 stávajících RD situovaných po pravé straně komunikace Radnice – Milavče bude vybudována na stávající jednotné kanalizaci, odlehčovací šachta, čerpací stanice s výtlačkem do nově vybudované kanalizace. Výstavba se předpokládá v roce 2010 -2011.

Čistírna odpadních vod Milavče je situována na levém břehu řeky Zubřiny. Splaškové vody jsou přivedeny do kruhové čerpací jímky, z té jsou čerpadly 1 + 1 zdvihány na jednotku hrubého předčištění (automatické česle FONTANA + vertikální lapák písku LPB-600). Po hrubém předčištění jsou odpadní vody přivedeny na biologickou linku ČOV sestávající z předřazen denitrifikační sekce, odtud do provzdušňovaných aktivačních nádrží 1 + 1. Z aktivačních nádrží natéká aktivační směs do dosazovací nádrže v sestavě 1+1, odtud přes měrný objekt (Parshalův žlab) do toku Zubřiny.

Parametry ČOV : Q24 - 129,5m3/den, zatížení ČOV 650 EO, zatížení aktivace 39kg/den.


Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m3/d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	Mirabo a.s.	zemědělství	40	2	0,8	0,74	1,47	0,11	0,06	0,03

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Milavče předpokládá s postupnou výměnou stávající kanalizace. Stávající betonové kanalizační trouby budou vyměněny za nové. Profily potrubí DN 400 – 500 mm. Výměna se předpokládá v letech 2013 -2018. Stávající kanalizace bude i nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	24.1.2011	Aktualizace 2010
	30.6.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.