


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Čínov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0136.02	
Název obce:	Klatovy	
Kód obce (IČOB):	06579 (555771)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)	
Název ORP3:	Klatovy	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051	
Název OPOU2:	Klatovy	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0136.02	Čínov	40578	555771

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část města Klatovy - Čínov (433 - 452 m n.m.) se nachází 1 km východně od Klatov, na silnici Klatovy-Čínov-Obytce-Plánice.

Zástavbu tvoří rodinné domy, občanská vybavenost, drobné provozovny a rekreační objekty.

V obci je v současné době 124 trvale žijících obyvatel. Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší generace zachován.

Nabídka pracovních příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech.

Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY

- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31. 12. 2012
- rozhodnutí Městského úřadu Klatovy povolení k vypouštění odpad.vod z veřejné kanalizace sídla Čínov č.j.ŽP/1664/13/Le ze dne 6.3.2013 a je platné do 31.1.2023
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.
- Čistá Šumava – investiční záměr, Město Klatovy 09/2003

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část města Klatovy – Čínov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který mají ve správě Šumavské vodovody a kanalizace a.s., vlastníkem je město Klatovy. Voda je dodávána ze skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko.

Místní část Čínov je napojena na vodovodní systém města Klatovy - tlakové pásmo II. (VDJ Hůrka I. – 493,33/488,83 m n.m.). Napojení bylo provedeno na stávající rozvodnou síť města Klatovy (ul. Plánická) přes vodoměrnou šachtu.

Profil materiál délka v km uvedeno do provozu

Rozvodné vodovodní sítě:

Profil materiál délka v km uvedeno do provozu

DN 80 PE 0,320 1983, 1995

DN 80 PVC 0,345 2001

DN 100 PP 1,029 1983

DN 100 PE 0,097 1983

Přípojky:

Kusů délka uvedeny do provozu

51 0,612 průběžně

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov – 1 km (na základě plánu krizového zásobování pitnou vodou z 06/2003)
Užitkovou vodou – rybníček

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Klatovy - Čínov, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou v části jednotnou kanalizaci a v severní části obce dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci. Splašková kanalizace z PVC200 o celkové délce 0,590 km je zakončena čistírnou odpadních vod pro 110 EO. Jednotnou kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 300 a 400 mm v délce 0,201 km, z kameninových trub DN 300 a 400 mm v délce 0,175 km a trub z PVC DN 200 a 300 mm v délce 0,080 km, odtékají splaškové vody po předčištění v biologických septicích do občasně vodoteče protékající touto místní částí. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody sou částečně odváděny dešťovou kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 250, 300, 400, 500 a 600 mm v délce 0,641 km, a částečně systémem příkopů, struh a propustků do rybníčku ve středu místní části.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 0,800 km, čímž bude odkanalizována celá místní část. Odpadní splaškové vody z celé osady, kde bude kanalizace dostavěna, budou touto kanalizací gravitačně svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,240 km do kanalizační sítě města Klatovy a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Klatovech.

Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. Stávající ČOV bude odstavena a zrušena. Stávající jednotná kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

V části obce se stávajícím oddílným způsobem odkanalizování bude při výstavbě asfaltových komunikací prodloužena dešťová kanalizace pro odvedení povrchových a dešťových vod z přilehlých pozemků z PPUR2 v délce 143 m.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	24.1.2011	Aktualizace 2010
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.