


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Týniště	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3210.0328.01
Název obce:	Týniště
Kód obce (IČOB):	04484 (539929)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3210 (3210)
Název ORP3:	Přeštice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32101
Název OPOU2:	Přeštice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3210.0328.01	Týniště	04484	539929

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Týniště se nachází 12 km jihozápadně od města Přeštic, v nadmořské výšce 530 m n.m, oblast je převážně obklopena lesy. V obci je 49 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 44 trvale bydlících obyvatel. 31% obytných budov je používáno k rekreaci. Recipientem je Zlatý potok. Obec se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Týniště má místní vodovod. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno 100 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je kopaná studna a 2 zemní vrty, z nich je voda čerpaná přes úpravnu vody do vodojemu. Vodojem je jednokomorový, věžový 1 x 30m3. Dno vodojemu je 8 m nad terénem, v 512,80 m n.m, byl uveden do provozu v roce 1927. Celková délka vodovodní sítě 943 m, je rozvedena potrubím z litiny a PVC DN 40 - 90. Přívodní řady jsou výtlačné o délce 372m. Celkový počet přípojek je 26. Vlastníkem vodovodu je obec Týniště, provozovatelem je KAV Starý Plzenec. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce vodovodní sítě v délce 210 m.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Kvůli vysoké míře opotřebenosti je nutné provést rekonstrukci vodojemu a úpravny vody. Obec Týniště tyto práce plánuje v letech 2011 – 2014

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – Přeštice 12 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Týniště má vybudovanou dešťovou kanalizační síť v části obce o délce cca 250 m z betonových trub DN 300 – 500. Kanalizace je ve správě obce.

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. Přepad ze septiků (50%) je odváděn

do dešťové kanalizační sítě, využívané jako jednotná. Dešťové vody na zbytku obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Týniště má vypracovaný koncept rozvoje kanalizace v obci. Podle tohoto výhledu se v obci předpokládá výstavba oddílné kanalizace v délce cca 1200 m zakočené kořenovou ČOV. Část obce vzhledem k morfologii terénu bude třeba řešit přečerpáním. Z nedostatku finančních prostředků se s realizací zatím neuvažuje.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu v souladu s platnými předpisy.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud':

1. domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
2. jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	16.3.2010	aktualizace 2009