

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Týniště
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3210.0328.01	
Název obce:	Týniště	
Kód obce (IČOB):	04484 (539929)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3210 (3210)	
Název ORP3:	Přeštice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32101	
Název OPOU2:	Přeštice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3210.0328.01	Týniště	04484	539929

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Týniště se nachází 12 km jihozápadně od města Přeštic, v nadmořské výšce 530 m n m, oblast je převážně obklopena lesy. V obci je 49 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 44 trvale bydlících obyvatel. 31% obytných budov je používáno k rekreaci. Recipientem je Zlatý potok. Obec se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Týniště má místní vodovod. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno 100 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je kopaná studna a 2 zemní vrty, z nich je voda čerpaná přes úpravnu vody do vodojemu.

Vodojem je jednokomorový, věžový 1 x 30m³. Dno vodojemu je 8 m nad terénem, v 512,80 m n.m. byl uveden do provozu v roce 1927. Celková délka vodovodní sítě 943 m, je rozvedena potrubím z litiny a PVC DN 40 - 90. Přívodní řady jsou výtlačné o délce 372m. Celkový počet přípojek je 26.

Vlastníkem vodovodu je obec Týniště, provozovatelem je KAV Starý Plzenec.

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce vodovodní sítě v délce 210 m.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Z důvodu navýšení kapacity pitné vody se obec Týniště rozhodla pro vybudování nové vrtu. Projektová dokumentace je již zpracována.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – Přeštice 12 km

Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Týniště má vybudovanou dešťovou kanalizační síť v části obce o délce cca 250 m z betonových trub DN 300 – 500. Kanalizace je ve správě obce.

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. Přepad ze septiků (50%) je odváděn do dešťové kanalizační sítě, využívané jako jednotná. Dešťové vody na zbytku obce jsou odváděny systémem

příkopů, struh a propustků.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Týniště má vypracovaný koncept rozvoje kanalizace v obci. Podle tohoto výhledu se v obci předpokládá výstavba oddílné kanalizace v délce cca 1200 m zakočené kořenovou ČOV. Část obce vzhledem k morfologii terénu bude třeba řešit přečerpáním. Z nedostatku finančních prostředků se s realizací zatím neuvažuje.


Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu v souladu s platnými předpisy.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud:

1. domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasačkováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
2. jímku na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	17.08.2021	Aktualizace 2021 - změna návrhu vodovodu
	16.03.2010	aktualizace 2009
	23.07.2009	Aktualizace 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.