

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Bílá Skála
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0387.02	
Název obce:	Terešov	
Kód obce (IČOB):	16645 (566802)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)	
Název ORP3:	Rokycany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32113	
Název OPOU2:	Zbiroh	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0387.02	Bílá Skála	16644	566802

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Bílá Skála se nachází 9 km severozápadně od města Zbiroh, v nadmořské výšce 400 m nad m, v rekreační oblasti. Místní část Bílá Skála je součástí Terešova. V místě je 14 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá 13 trvale bydlících obyvatel. V Bílé Skále je 80 % obytných budov využíváno k rekreaci. Recipientem je Hlohovický potok. Místní část Bílá Skála se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Bílá Skála není vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ze studní je dostatečné, kvalita je dobrá.

Obec pro nedostatek finančních prostředků a malý počet trvale bydlících obyvatel, v této místní části nepřipravuje vybudování vodovodu.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Zbiroh 9 km
Užitkovou vodou - Hlohovický potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Bílá Skála má částečně vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 400 o celkové délce 0,4 km. Dešťové vody jsou odváděny 1 volnou výústí do Hlohovického potoka.

Od 100 % obyvatel jsou zachyceny odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Hlohovického potoka.

Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je obec

Profil materiál délka v km
400 beton 0,400

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem).
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.