


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Všenice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0396.01	
Název obce:	Všenice	
Kód obce (IČOB):	01637 (566799)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)	
Název ORP3:	Rokycany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112	
Název OPOU2:	Rokycany	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0396.01	Všenice	01637	566799

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Všenice se nachází 13 km severně od města Rokycan, v nadmořské výšce 360 m n.m.v zemědělské a lesní oblasti. V obci je 218 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá 218 trvale bydlících obyvatel (odhad PRVKPK). Recipientem je Korečnický potok. Obec zasahuje do chráněné oblasti „Horní Berounka“.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Všenice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 96 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je vrt, odtud je voda čerpána do 2 zemních vodojemů - 2 x 34,35 m³, (410,60 - 407,80 m n.m.). Obec je zásobena z vodojemu gravitačně. Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů pro veřejnou potřebu je obec Všenice.

4 % obyvatel využívá domovní studny.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu pro veřejnou potřebu v bližším časovém horizontu (před r. 2015).

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Břasy 3 km
Užitkovou vodou - Korečnický potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Všenice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 80 % obyvatel. Kanalizace pro veřejnou potřebu je zhotovena z betonových trub DN 300 – 600, v celkové délce 2500 m. Odpadní vody jsou odváděny 2 volnými výustmi do Korečnického potoka.

Od 20 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Korečnického potoka.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Všenice.

Profil materiál délka v km
600 beton 0,400
500 beton 0,400
400 kamenina 1,000
300 kamenina 0,700

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec se na základě závěru variantní studie odkanalizování rozhodla pro záměr dobudování kanalizace, která bude zakončena na mechanicko - biologické ČOV pro 400 EO.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	19.01.2021	Aktualizace 2020 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.