


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Hradištiny
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3212.0405.02	
Název obce:	Honezovice	
Kód obce (IČOB):	04175 (540668)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)	
Název ORP3:	Stod	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32123	
Název OPOU2:	Stod	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3212.0405.02	Hradištiny	04176	540668

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Honezovice-Hradištiny náleží správně k obci Honezovice a nachází se 10 km západně od města Stod, v nadmořské výšce 400 m n.m., v oblasti zemědělského průmyslu. Počet obyvatel 22, 76 % obytných domů je využíváno k rekreaci. Výhledově místní část Hradištiny nepočítá nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK – v r. 2015 – 20 obyvatel). Recipientem je Skaecký potok a potok Hořina. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu v r. 2011 ze Statistického úřadu
- studie: Odkanalizování obce Honezovice (Ing. M. Vondraš, Domažlice z měs. 02/2018)
- informace od vlastníka vodohospodářské infrastruktury – obec Honezovice

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Hradištiny jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je dostatečné.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V místní části Hradištiny nepočítají s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny Stod 10 km  
Užitkovou vodou – Skaecký potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Hradištiny má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových a PVC trub DN 300 – 400, o celkové délce 0,2 km. Tato kanalizace je vyústěna do Skaeckého potoka a potoka Hořina.

100 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Stoda a na polní a jiné pozemky (50%).

Dešťová kanalizace odvádí cca 60 % dešťové vody, zbývajících 40 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Skaeckého potoka a potoka Hořina.

Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie odkanalizování se obec Honezovice rozhodla v místní části Hradištiny vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v celkové délce 1 080 m. Odpadní vody budou akumulovány v čerpací jímce a přečerpávány výtlačným potrubím PE De75 (90) o délce 2 180 m do stávající splaškové kanalizace v obci Honezovice, která je ukončená kořenovou čistírnou odpadních pro 300 EO.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.