


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Týnec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3212.0408.05	
Název obce:	Chotěšov	
Kód obce (IČOB):	05316 (557838)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)	
Název ORP3:	Stod	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32123	
Název OPOU2:	Stod	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3212.0408.05	Týnec	05321	557838

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Chotěšov-Týnec se nachází 4 km severně od města Stod, v nadmořské výšce 340 m n.m., v převážně zemědělské oblasti a spadá do správy obce Chotěšov. Počet obyvatel 26. Výhledově místní část Týnec nepočítá s rozšiřováním ani s nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 23 obyvatel). V místní části je 62 % obytných domů využíváno k rekreaci. Recipientem je Zálužský potok. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Týnec není rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních a obecních studní.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k malému počtu trvale bydlících obyvatel a nedostatku finančních prostředků v místní části neuvažují o vybudování vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Stod 4 km
Užitkovou vodou – Zálužský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Týnec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 150 - 400, v celkové délce 0,8 km. Kanalizace je vyústěna 3 výustmi do Zálužského potoka.

Obyvatelé místní části zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Stoda (50%), nebo na polní a jiné pozemky (50%).

Dešťová kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Zálužského potoka. V době přivalových dešťů kanalizace nestačí odvádět vody a dochází k záplavám.

Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci je zpracována studie odkanalizování splaškových vod v rámci akce „Mikroregion Radbuza“. Pro nedostatek finančních prostředků není znám termín realizace PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.