


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Hory Matky Boží	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0474.04
Název obce:	Velhartice
Kód obce (IČOB):	17793 (557366)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)
Název ORP3:	Sušice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142
Název OPOU2:	Sušice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0474.04	Hory Matky Boží	04499	557366

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Hory Matky Boží (649 – 680 m n.m.) je administrativní částí obce Velhartice. Nachází se 7 km severozápadně od Sušice a 3 km východně od Velhartic. V místní části žije 121 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá, v místní části 115 obyvatel.

Recipientem je místní bezejmenná vodoteč, přítok říčky Ostružná. Místní část se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Osada Hory Matky Boží je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Hory Matky Boží - Drouhavec.

Zdrojem vody tohoto vodovodu je prameniště situované západně od osady tvořené jímacími zářezy s vydatností 1,67 l/s. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, z hlediska mírného překročení mezní hodnoty pouze v ukazateli absorbance. Voda je svedena do akumulační nádrže čerpací stanicí Hory Matky Boží, která čerpá vodu výtlačným řadem OC – DN 80 mm, délky 1,348 km do VDJ Hory Matky Boží 100 m³. Z tohoto vodojemu je gravitačně pitná voda přivedena do osady Hory Matky Boží. Rozvodná síť je z PVC/PE – DN 110 mm, délky 0,270 km, PVC/PE – DN 100 mm, délky 0,900 km, PVC/PE – DN 90 mm, délky 0,250 km, LT – DN 90 mm, délky 1,200 km, LT – DN 80 mm, celkové délky 0,900 km, PVC/PE – DN 100 mm, délky 1,600 km, PVC/PE – DN 90 mm, celkové délky 2,833 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě uvažujeme po roce 2015 nahrazením stávajícího potrubí LT – DN 90 mm za PE – DN 90 mm, v délce 1,200 km a LT – DN 80 mm za PE – DN 74 mm, v délce 0,900 km

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Kolinec – 13 km

Užitkovou vodou – bezejmenná vodoteč přítok říčky Ostružná, domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Velhartice – Hory Matky Boží má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Tato kanalizace, provozovaná obcí, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z kameninových trub DN 300 mm, délky 0,200 km, DN 400 mm, délky 0,150 km a betonových trub DN 300 mm, délky

1,000 km, DN 500 mm, délky 0,200 km, DN 600 mm, délky 0,150 km, DN 800 mm, délky 0,150 km, DN 1000 mm, délky 0,100 km, DN 1500 mm, délky 0,050 km. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody z celé obce jsou odváděny jednotnou kanalizací do místní bezejmenné vodoteče.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost obce místní části Hory Matky Boží není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kolinec

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.